

SNC-VB600

Корпусная камера на платформе IPELA ENGINE EX™ 720p/60 кадр/с - серия V



Краткие сведения

Стационарная сетевая камера SNC-VB600 оснащена целым рядом новых функций. Она отличается высокой производительностью и повышенной чувствительностью благодаря CMOS-матрице Exmor. Видеонаблюдение ведется в формате HD с максимальным разрешением 1280 x 1024 пикселей.

Камера SNC-VB600 оснащена системой обработки сигнала IPELA ENGINE EX с передовыми возможностями, обеспечивающими высокую частоту кадров и улучшенную обработку изображений с использованием функций View-DR, XDNR и DEPA Advanced. Высокая частота кадров — 60 и 50 кадров/с — обеспечивает более плавное и естественное движение в видеоизображении. Функция View-DR при 130 дБ позволяет получать четкие изображения объектов даже при очень плохом освещении: например, при сильном контровом свете или высоком контрасте. Функция XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction – «Отличное динамическое шумопонижение») обеспечивает получение четких изображений с низким уровнем шума в условиях слабого освещения. Функции DEPA Advanced Intelligent Video (Передовая интеллектуальная система обработки видеосигнала) и Audio Analytics (Звуковая аналитика) вызывают срабатывание сигнала тревоги в соответствии с правилами, определенными пользователем. Встроенная система анализа улучшена благодаря дополнительным функциям, таким как распознавание лиц, распознавание исчезнувших и удаленных объектов.

Камера SNC-VB600 обладает высокой чувствительностью и работает при минимальной освещенности 0,05 лк в цветном режиме и 0,04 лк в черно-белом режиме. Электропитание камеры может осуществляться с использованием системы PoE (Питание через Ethernet) (по стандарту IEEE 802.3af) от источника переменного тока 24 В +/- 20 % или постоянного тока 12 В +/- 10 %, что упрощает ее установку.

Свойства

- **Превосходное качество изображения HD 720p/60 кадр/с**

Огромные преимущества видеонаблюдения с великолепным качеством изображения HD 720/60 кадр/с с максимальным разрешением 1280 x 1024 пикселей.

- **Высокое качество изображений и низкий уровень шума благодаря CMOS-датчику Exmor**

Первоначально разработанный Sony для вещательных камер, датчик высокого разрешения Exmor CMOS позволяет регистрировать более разборчивые изображения, с пониженным уровнем шума.

- **Уникальные характеристики благодаря системе обработки сигнала IPELA ENGINE EX**

Система IPELA ENGINE EX обеспечивает высокую частоту кадров (до 60 кадров/с*) и функции обработки View-DR, XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction), DEPA Advanced Intelligent Video и Audio Analytics.

*Примечание: режимы высокой частоты кадров и ViewDR не могут использоваться одновременно.

- **Функция DEPA обеспечивает интеллектуальные настраиваемые функции регистрации изображений и срабатывания сигналов**

Платформа Sony DEPA предлагает интеллектуальный анализ видео на основе комбинации функций вычислений, встроенных в камеру, и применения правил и фильтров, которые определяют, какие изображения должны записываться и когда должны срабатывать сигналы.

- **Работа с низким порогом минимальной освещенности**

Камера SNC-VB600 работает при минимальной освещенности 0,05 лк в цветном режиме (F1,2, View-DR выкл., VE выкл., AGC вкл., 1/30 с, 30 кадр/с) и 0,04 лк в черно-белом режиме при 50 IRE и 30 кадров/с.

- **Различные видеокодеки и звуковые кодеки**

Камера SNC-VB600 поддерживает видеокодеки H.264 (High/Main/Baseline Profile) /JPEG и звуковые кодеки AAC (16 кГц/48 кГц)/G.726/G.711.

- **Функция «День/Ночь» для оптимизации изображений в любых условиях освещения**

Функция «День/Ночь» автоматически переключает режим камеры между дневным (цветным) и ночным (черно-белым) в зависимости от уровня освещенности. В режиме Night (Ночь) режесторный ИК-фильтр удаляется из оптического тракта, поэтому камера становится чувствительной в ближней ИК-области спектра, что позволяет воспроизводить изображения, не видимые невооруженным глазом.

- **Соответствие стандарту ONVIF обеспечивает взаимную совместимость и надежность работы оборудования**

Камера соответствует протоколу ONVIF (Open Network Video Interface Forum — «Форум открытого сетевого видеоинтерфейса») Profile S — широко распространенному протоколу для обмена информацией между сетевыми видеоустройствами, что гарантирует надежность работы и легкую взаимную совместимость оборудования.

Технические характеристики

| Камера | |
|--|---|
| ● Датчик изображения | 1/3-дюймовый CMOS-датчик Exmor с прогрессивной разверткой |
| ● Число эффективных пикселей | Около 1.37 Мегапикселей |
| ● Система сигналов | NTSC/PAL (с переключением) |
| ● Система синхронизации | Внутренняя синхронизация |
| ● Минимальная освещенность (50 IRE) | Цвет: 0,05 лк (F1.2, View-DR выкл., VE выкл., APY вкл., 1/30 с, 30 кадров/с) Ч/Б: 0,04 лк (F1.2, View-DR выкл., VE выкл., APY вкл., 1/30 с, 30 кадров/с) |
| ● Минимальная освещенность (30 IRE) | Цвет: 0,03 лк (F1.2, View-DR выкл., VE выкл., APY вкл., 1/30 с, 30 кадров/с) Ч/Б: 0,02 лк (F1.2, View-DR выкл., VE выкл., APY вкл., 1/30 с, 30 кадров/с) |
| ● Динамический диапазон | Эквивалент 130 дБ с технологией View-DR |
| ● Отношение сигнал/шум (усиление 0 дБ) | Более 50 дБ |
| ● Усиление | Auto (Авто) |
| ● Скорость затвора | 1/1 – 1/10 000 с |
| ● Регулировка экспозиции | Компенсация экспозиции, регулировка скорости затвора, регулировка диафрагмы |
| ● Баланс белого | Автоматическое слежение за балансом белого (ATW, ATW-PRO); режимы: люминесцентная лампа, ртутная лампа, натриевая лампа, металлогалогенидная лампа, белый светодиод, баланс белого одним нажатием, ручной |
| ● Объектив | Вариообъектив с узлом крепления CS Mount |
| ● Диапазон масштабирования | Оптическое масштабирование, 2,9-кратное Цифровое масштабирование 4x 11,6-кратное общее масштабирование |
| ● Функция настройки Easy Focus | Да |
| ● Горизонтальный угол обзора | от 100,0 ° до 35,7 ° |
| ● Вертикальный угол обзора | от 78,1 ° до 28,6 ° |
| ● Фокусное расстояние | f = от 2,8 мм до 8,0 мм |
| ● Диафрагменное число | От F1,2 (предел Wide) до F1,95 (предел Tele) |
| ● Минимальное расстояние до объекта | 300 мм |

| Характеристики камеры | |
|--|-----------|
| ● Функция День/Ночь | True D/N |
| ● Функция День/Ночь, связанная с функцией Easy Focus | Да |
| ● Поворот изображения | 90°, 270° |

| | |
|------------------------------------|---|
| ● Дублирование | Да |
| ● Wide-D | Технология расширения динамического диапазона View-DR |
| ● Цветокоррекция | VE (Корректор разборчивости) |
| ● Шумопонижение | XDNR |
| ● Стабилизатор изображения | Электронный |
| ● Режимы изображения | Да |
| ● Конфиденциальность (Номер) | 20 |
| ● Конфиденциальность (Форма) | Четырехугольник, образованный из любых четырех угловых точек |
| ● Конфиденциальность (Цвет/Эффект) | 14 непрозрачных цветов (черный, белый, красный, зеленый, синий, голубой, желтый, пурпурный, серый (6 оттенков)), мозаика |
| ● Распределенное хранение данных | Да |
| ● Голосовое предупреждение | Да |
| ● Наложенное число | 3 независимых положения символов (кодэк, дата и время, мероприятие, текст (макс. 64 символа)), 1 независимое положение логотипа |
| ● Наложенный язык | Русский |
| ● Языковое меню | Английский, японский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), французский, испанский, немецкий, итальянский, корейский, португальский, русский, арабский, хинди, вьетнамский, тайский |
| ● Просмотр с мобильного устройства | Да |

| Видео | |
|---|--|
| ● Разрешение | 1280 x 1024, 1280 x 960, 1024 x 768, 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 (H.264, JPEG) |
| ● Формат сжатия | H.264 (High/Main/Baseline Profile), JPEG |
| ● Максимальная частота кадров | H.264: 60 кадров/с (1280 x 1024) JPEG: 60 кадров/с (1280 x 1024) |
| ● Режим управления скорости | Выбор CBR/VBR |
| ● Диапазон настройки цифрового потока | От 64 кбит/с до 32 Мбит/с |
| ● Твердое PTZ | Да |
| ● Adaptive Rate Control (Адаптивное управление частотой кадров) | H.264 |
| ● Управления макс. полосой частот | JPEG |
| ● Возможность многопоточковой видеозаписи | Да (3) |
| ● Количество клиентов | 20 |

| Интеллектуальный анализ видео и звука | |
|---|---------------|
| ● Архитектура аналитики | DEPA Advanced |
| ● Интеллектуальное обнаружение движения | Да |
| ● Распознавание лиц | Да |
| ● Тревожная сигнализация в случае внешних воздействий | Да |

| | |
|-------------------|---|
| ● Аналитика сцены | Проходящие объекты, оставить обнаруженные объекты, удалить обнаруженные объекты |
|-------------------|---|

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Звук | |
| ● Формат сжатия | G.711/G.726/AAC (16 кГц, 48 кГц) |

| | |
|-----------------------------|--|
| Системные требования | |
| ● Операционная система | Windows XP (32-разрядная) Professional Edition Windows Vista (32-битная) Ultimate, Business Edition Windows 7 (32/64-битная) Ultimate, Professional Edition Windows 8 Pro (32/64-битная) Windows 8,1 Pro (32/64-битная) |
| ● Процессор | Intel Core i7, 2,8 ГГц или выше |
| ● Память | 2 ГБ или более |
| ● Веб-браузер | Microsoft Internet Explorer, версия 7.0, версия 8.0, версия 9.0, версия 10.0, версия 11.0 Firefox, версия 19.02 (только просмотр, без плагинов) Safari, версия 5,1 (только просмотр, без плагинов) Google Chrome, версия 25.0 (только просмотр, без плагинов) |
| ● SNC toolbox | Да |
| ● SNC toolbox mobile | Да |

| | |
|--|---|
| Сеть | |
| ● Протоколы | IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP через TCP, SMTP через HTTP, IPv6, HTTPS, FTP (клиент), SNMP (v1, v2c, v3), SSL *SSM (Source Specific Multicast) поддерживается. |
| ● Число IP/Мас-АДРЕСОВ | 1 |
| ● QoS | DSCP |
| ● Поддержка потоковой групповой записи | Да |
| ● Соответствие ONVIF | Profile S |
| ● Аутентификация | IEEE802.1X |

| | |
|---|---|
| Интерфейс | |
| ● Выход аналогового видеосигнала | 1 BNC, 1,0 В (размах), 75 Ом, несимметричный, синхроимпульсы отрицательные 600 твл (аналоговый видеосигнал) *1 |
| ● Микрофонный вход | Гнездо mini jack (моно) |
| ● Линейный вход | Гнездо mini jack (моно) |
| ● Линейный выход | Гнездо mini-jack (моно), макс. уровень выходного сигнала: 1 В эфф. |
| ● Сетевой порт | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) |
| ● Входной сигнал тревоги (вход датчика) | x2, нормально разомкнутый контакт, нормально замкнутый контакт |
| ● Выход сигнала тревоги | x2, 24 В перем./пост. тока, 1 А (электронные релейные выходы, электрически изолированные от камеры) |
| ● Слоты для карт | SD x 1 |
| ● Подтвержденный тип карточки SD | SDHC 4/8/16/32 Гб (без поддержки SDXC) |

| | |
|-------------------------------|---|
| Общие характеристики | |
| ● Требования к электропитанию | Система PoE (по стандарту IEEE 802.3af), 12 В пост. тока ± 10 %, 24 В пост. тока ± 20 % |
| ● Потребляемая мощность | 6,0 Вт макс. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| ● Рабочая температура | От -10°C до +50°C От 14°F до 122°F |
| ● Температура холодного запуска | От 0°C до +50°C От 32°F до 122°F |
| ● Температура хранения | От -20°C до 60°C От -4°F до 140°F |
| ● Рабочая влажность | От 20 % до 80 % |
| ● Влажность при хранении | От 20 % до 95 % |
| ● Габариты *2 | 72 x 63 x 145 мм (без объектива) 2 7/8 x 2 1/2 x 5 3/4 д. (без объектива) 72 x 63 x 199 мм (с объективом) 2 7/8 x 2 1/2 x 7 7/8 д. (с объективом) |
| ● Масса | Прибл. 565 г (с объективом) Прибл. 1 фунт 4 унции (с объективом) |
| ● Внешний материал | Верхняя крышка: SECC-CF Нижняя крышка: SECC-CF Передняя панель: ADC12 Задняя панель: поликарбонат+АБС-пластик |
| ● Внешний цвет | Верхняя крышка: Munsell 3.6GY 8.4/0.3 Нижняя крышка: Munsell 3.6GY 8.4/0.3 Передняя панель: Munsell 3.5PB 2.2/0.4 Задняя панель: Munsell 4.4BG 8.4/0.2 |
| ● Огнеупорный материал | UL2044 |
| ● Стандарты безопасности | Технический стандарт JATE (LAN) UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI (Класс А), FCC (Класс А), IC (Класс А) Излучение: EN55022 (класс А) + EN50130-4 Устойчивость: EN55022 (класс А) + EN55024 Излучение: AS/NZS CISPR22 (Класс А) KCC EMC-TR |
| ● Аксессуары, входящие в комплект | CD-ROM (прилагаемое ПО) (1) Руководство по установке (1) Проволочный трос (1) Винт М4 (1) Разъем пост. тока 12 В/перем. тока 24 В (1) Стандарты безопасности (1) |

Примечания

- *1 Формат кадра монитора 4:3
- *2 Двойная потоковая передача (любая комбинация JPEG/MPEG-4/H.264, включая множественные потоки одного формата)

Аксессуары

Другие аксессуары



SCA-M30


Высококачественный потолочный микрофон для IP камер, используемых в системах безопасности.



SCA-S30


Высококачественный активный громкоговоритель, предназначенный для наружной установки и использования с IP-камерами Sony.

Кожухи



SNC-UNI

Indoor fixed camera housing



SNC-UNIHB

Outdoor fixed camera housing



UNI-ORBC6

Кожух с защитой от атмосферных воздействий по стандарту IP66, поддерживающий камеру PoE (питание через Ethernet) и использование солнцезащитного козырька Sony.